



## Hochleistungs-Unterflurzylinder für Kipper

### Vorteile

- Minimale Ausfallzeit mit einem langlebigen Produkt, das seine Leistung selbst in widrigsten Umgebungen erbringt
- Langfristig zuverlässig und sicher. „Fit & forget“
- Größere Nutzlast und mehr Leistung durch leichte und hochfeste Werkstoffe
- Edbro Hydraulikkomponenten und der passende Zylinder sorgen für höchste Leistung

### Merkmale

- Speziell entwickelte Werkstoffe, hergestellt mit dem einzigartigen Tuftride®-Verfahren für höhere Festigkeit und Haltbarkeit des Zylinderrohrs, verleihen dem Produkt maximale Zuverlässigkeit während seiner gesamten Lebensdauer
- Hoher Durchfluss und schnelles Kippen dank Edbro CT-Ventil
- Dichtungen mit hoher Lebensdauer senken den Wartungsbedarf

# UB Baureihe

Die Unterflurzylinder der Edbro UB Baureihe bieten verschiedene Lösungen für Anwendungen von reinen Kippern bis Kipper-/Krankkombinationen.

Modell- bezeichnung	Zulässiges Gesamt- gewicht (t)	Kippgewicht (t)	Aufbaulänge (m)	Gewicht der Kompletteinheit einschl. Öl (kg)*	Volumen (l)	Arbeitsdruck (bar)	Maximaldruck (bar)
UB10	7.5	5	3.4–4.4	135	7.5	160	175
UB12	10	7	3.4–4.8	156	11	160	175
UB14	11–15	10	3.6–5.4	176	15.6	160	175
UB16	18	12	4.0–5.4	201	21.5	160	175
UB18	26	20	4.8–6.0	268	38	160	175
UB24	32	25	4.8–6.0	232	52	160	175

\* inkl. Nebenantrieb und Pumpe

Die tatsächlichen Gewichte variieren je nach Einbausituation und verwendeten Komponenten

## Hochwertige Bauteile

Die Zylinder von Edbro sind mit einer Vielzahl von hochwertigen Bauteilen ausgestattet, die die Leistungsfähigkeit der Hydraulik noch weiter optimieren.

Der umfangreiche Hydraulikkatalog beinhaltet alle Einzelteile und Komplettsätze.

Weitere Informationen im Edbro-Katalog:

